

Dragbare propaangas heteluchtkanon SG C

De warmeluchtkanonnen SG zijn verwarmingstoestellen met directe verbranding die aangesloten worden op een propaangasfles of -tank. Ze hebben een zeer goede verhouding kwaliteit/prijs/rendement en zijn de ideale oplossing voor het verwarmen of vorstvrij houden van werkruimtes, goed verluchte zones, werven, opslagplaatsen, ... Dankzij hun gebruiksvriendelijkheid, goede hanteerbaarheid, hun stevige carrosserie en hun ontwerp zonder elektronische componenten zijn deze toestellen ook geschikt voor moeilijke of veeleisende omgevingen.



SG		40 MC	80 MC	120 MC	120 AC	180 MC	180 AC	260 MC	260 AC	340 MC	340 AC	420 MC	420 AC
Maximaal verw. vermogen	kW	10,70	18,58	31,40	31,40	46,73	46,73	66,25	66,25	84,81	84,81	108,71	108,71
Elektrisch vermogen	W	46	50	90	90	112	112	140	140	240	240	400	400
Luchtdebiet	m ³ /h	420	520	1100	1100	1250	1250	1950	1950	2550	2550	3700	3700
Stroomsterkte	A	0,3	0,4	0,55	0,55	0,70	0,70	0,87	0,87	1,15	1,15	1,95	1,95
Elektrische aansluiting	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Afmetingen	Hoogte	mm	280	280	511	511	511	538	538	538	538	606	606
	Breedte	mm	180	180	277	277	277	317	317	317	317	438	438
	Diepte	mm	367	425	505	505	575	575	580	580	700	700	835
Gewicht	kg	5	5,5	10	10	13,6	13,6	14	14	16	16	26	26

VERPLICHT TOEBEHOOR

STOP GAS	CODE	03AC503	03AC503	03AC504	03AC504	03AC504	03AC504	03AC504	03AC504	03AC504	03AC504	03AC504	03AC504
----------	------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

OPTIONELE TOEBEHOREN

Thermostaat PVC	CODE	-	-	-	02AC581	-	02AC581	-	02AC581	-	02AC581	-	02AC581
Thermostaat aluminium	CODE	-	-	-	02AC582	-	02AC582	-	02AC582	-	02AC582	-	02AC582
Gas slang (3 meter) †		-	-	03AC511	03AC511	03AC511	03AC511	03AC511	03AC511	03AC511	03AC511	03AC511	03AC511
Handvat set en wielen	CODE	-	-	03AC501	03AC501	03AC501	03AC501	03AC501	03AC501	03AC502	03AC502	-	-



03AC503 / 03AC504



02AC581



02AC582



03AC511



03AC501 / 03AC502

KRACHTIG

Hun rendement is 100% en ze leveren onmiddellijk de gewenste warmte zonder voorverhittingsperiode. Het vermogen van het toestel kan veranderd worden via de ontspanner (regelen van het vermogen door aanpassen van de gasdruk via draaiknop).

VEILIGHEID

De generatoren SG-M en -A zijn CE gecertificeerd. Ze beschikken over een ingebouwde oververhittingsveiligheid, een stop-gasaanvoer veiligheid die onmiddellijk in werking treedt in geval van breuk of lek van de gasleiding, 2 beschermingsroosters (aanzuiging en uitlaat) en een permanente vlamcontrole door thermokoppeling.

VERPLAATSBAAR

Klein, licht en handig. De generatoren SG zijn gemakkelijk te installeren in het gewenste lokaal en zijn eenvoudig verplaatsbaar.

KLAAR VOOR GEBRUIK

De generatoren SG worden klaar voor gebruik geleverd met een propaangasontspanner, veiligheidsontspanner, een gasaanvoerslang en een aansluitnoer met stekker. Hun ingangstelling is eenvoudig: het toestel wordt op een propaangasfles of op een tank en op een elektrische aansluiting 230/1/50 aangesloten.



A: automatisch, werking met thermostaat
M: manueel, werking zonder thermostaat

- Kleur: geel
- Goede ventilatie van de ruimte is vereist
- Compleet met drukregelaar, oververhittingsveiligheid, veiligheid tegen buissplitsing en 1,5 meter gas aansluitslang
- Ingebouwde GPL brander
- Veiligheidsthermostaat
- Thermische vlamdetector (M)
- Elektronische vlamcontrole door een ioniserende elektrode (A)
- Voedingskabel met stekker (0,3 m SG 40 - SG 80; 1,5 m SG 120 - SG 180 - SG 260 - SG 340 SG 420)
- Piëzo-elektrische ontsteking (M)
- Aangepast voor de aansluiting aan een thermostaat, een humidostaat of een timer (A)
- Controle lage spanningsvoeding (SG 420A)
- Voldoet aan de normen UNI EN 1596:2008