

ACTEC ALB SL warmwater hogedrukreiniger



- Alle componenten zijn eenvoudig bereikbaar
- Krachtige laagtoeren motor-pompunit met volkeramische plunjers
- Duomotorensysteem (altijd de juiste draairichting)
- Automatisch vertraagd start/stop systeem
- Ingebouwde reinigingsmiddelentank
- Vlamsensor :

De warmwater hogedrukreinigers AC-TEC SL zijn uitgerust met vlambewaking. Deze vlambewaking bestaat uit een fotocel die gekoppeld is aan de sturingsprint van het toestel. Het systeem zorgt er voor dat wanneer men de temperatuur instelt om met warm water te reinigen en de fotocel op dat ogenblik geen vlam detecteert, de machine wordt uitgeschakeld. Op deze manier wordt vermeden dat de branderkamer gevuld wordt met brandstof en is er dus geen gevaar voor eventuele ontbranding van overtollige brandstof (met steekvlam uit het toestel).

		SL 120/10	SL 150/15	SL 150/21
Werkdruk	bar	120	150	150
Debiet	l/h	600	900	1260
Watertemperatuur	°C	30/120	30/120	30/120
Stroomverbruik	kW	2,2	4	5,5
Spanning	V	1 x 230	3 x 400	3 x 400
Motor	tpm	1450	1450	1450
Brandstoftank	l	20	20	20
Gewicht	kg	130	135	135