

Zuigt water op en pompt het weg

- Ingebouwde vloeistofpomp voor continue en automatische vloeistofafvoer.
- Dubbel RVS filterzeefsysteem.
- IP68 stekker aansluiting.
- Hoogwaardige RVS tank met kantel- en hefoptie.
- Laag werkgeluidsniveau – SilentPower – zichtbaar grote, maar stille prestaties.
- MultiFit accessoiresysteem voor ultieme toepassingsflexibiliteit.
- Antistatisch systeem en Softstart.



Technische gegevens

Vermogen P max	W	1500
Effectief vermogen P iec	W	1200
Vermogen pomp	W	650
Maximale dichtheid te vermoppen water	kg/l	1,2
Debiet pomp (afhankelijk van de hoogte)	l/min	300(1m) / 250(2m) / 150(6m)
Spanning	V	230
Onderdruk	mmH ₂ O - mbar	2345 - 230
Luchtverplaatsing	m ³ /h - l/min	216 - 3600
Geluidsniveau	dB	57
Tankinhoud	l	70
Afmetingen L x B x H	mm	605 x 580 x 970
Gewicht	kg	33
Elektrokabel	m	7,5
Type hoofdfilter	-	filterkorf
Automatische stop bij volle tank		vlottersysteem