

## Nilfisk warmwater hogedrukreiniger MH 3M-140/580 PA



Type PAX: met haspel



Technische gegevens		MH 3M-140/580 PA
Pompdruk	bar	140
Reinigingseffect	kg/kracht	2.8
Pomp	tpm	1450
Debiet	l/h	580
Watertemperatuur (water/stoom)	°C	80
Max watertoevoertemperatuur	°C	40
Brandstofverbruik $\Delta T=45^{\circ}C$	kg/h	2.6
Brandstoftank	l	15
Afmetingen	mm	1010x700x1016
Gewicht	kg	114
Stroomverbruik	kW	3.6
Spanning/fase/frequentie/stroomsterkte	V/~/HZ/A	230/1/50/16
Keramisch gecoate plunjers		3
Geluidsniveau	LwA	91
Elektriciteitskabel	m	5
Sproeiergrootte		0.370

Toebehoren	
Pistool	Ergo 2000
Lans	Inox dubbel
Hogedrukslang	10 m

- Een krachtige laagtoeren motor-pompunit (1450 tpm – 4-polig) met **3 keramisch gecoate plunjers**.  
**Uw voordeel:** betrouwbaar in gebruik, tot 25% minder servicekosten en een extreem laag geluidsniveau.
- **EcoPower-boiler met EcoMode-functie**  
Labyrint vormige EasyClean hoog rendement warmtewisselaar met maar liefst 92% energie efficiëntie. EcoMode is de met de thermostaat instelbare zuinigste instelling van de boiler voor uiteenlopende toepassingen. Het hoger instellen van de temperatuur dan 60°C levert vaak niet een veel kortere reinigingstijd op, maar vergroot wel het brandstofverbruik.  
**Uw voordeel:** met Nilfisk bent u klaar voor de toekomst. **Nilfisk EcoPower** biedt u schonere uitblaaslucht, tot 15% lagere brandstofkosten en tot maar liefst 25% lagere servicekosten.
- **Vlambeveiliging met fotocel (Vlamsensor):**  
De warmwater hogedrukreiniger MH 3M is uitgerust met **vlambewaking**. Deze vlambewaking bestaat uit een fotocel die gekoppeld is aan de sturingsprint van het toestel. Het systeem zorgt er voor dat wanneer men de temperatuur instelt om met warm water te reinigen en de fotocel op dat ogenblik geen vlam detecteert, de machine wordt uitgeschakeld. Op deze manier wordt vermeden dat de branderkamer gevuld wordt met brandstof en is
- Alle componenten voor service, zowel pomp- als brandertechniek, binnen enkele minuten bereikbaar. Zelfs de EasyClean hoogrendement warmtewisselaar is binnen korte tijd door slechts 1 monteur klaar voor onderhoud.  
**Uw voordeel:** service vriendelijk en tijdsbesparend.
- Overzichtelijk display met alle functies binnen handbereik: bediening, controle en waarschuwing.  
**Uw voordeel:** bedieningsgemak in optima forma.
- Duo motoren systeem. Een motor voor de pomp en een motor voor de ventilator en brandstofpomp van de brander.  
**Uw voordeel:** bescherming van de brandstofpomp
- 1 detergent aanzuigsystemen  
**Uw voordeel:** optimale dosering van de reinigingsproducten zonder vermenging
- Innovatief ontwerp met 4 grote wielen: gemakkelijk te transporteren, kan zelfs over oneffen oppervlakken worden geduwd of getrokken
- Groot waterinlaatfilter beschermt de pomp tegen onzuiverheden
- Waarschuwingssysteem laag brandstofpeil
- Messing Pomphuis
- Olietank en oliepeilglas
- Ingebouwde diagnosefunctie

