

Nilfisk warmwater hogedrukreiniger MH 4M-130/720 FA



Technische gegevens		MH 4M-130/720 FA
Pompdruk	bar	130
Reinigingseffect	kg/kracht	3.0
Pomp	tpm	1450
Debiet	l/h	720/660
Watertemperatuur (water/stoom)	°C	90/150
Max aanvoertemperatuur	°C	40
Brandstofverbruik $\Delta T=45^{\circ}C$	kg/h	2.9
Brandstoftank	l	15
Afmetingen	mm	1010x700x980
Gewicht	kg	141
Stroomverbruik	kW	3.6
Spanning/fase/frequentie/stroomsterkte	V/~/HZ/A	230/1/50/16
Volkeramische plunjers		3
Tank voor reinigingsmiddel A+B	l	10/10
Elektriciteitskabel	m	5
Nozzlegrootte		0.475
Toebehoren		
Pistool		Ergo 2000
Lans		Inox dubbel
Hogedrukslang		10 m

Eigenschappen >>>

- Een krachtige laagtoeren motor-pompunit (1450 tpm – 4-polig) met **3 slijtvaste volkeramische plunjers**.
Uw voordeel: betrouwbaar in gebruik, tot 25% minder servicekosten en een extreem laag geluidsniveau.
- **FA – Flow Activated start-systeem (automatisch start/stop systeem):** De pomp wordt geactiveerd door een waterstroom en niet door druksensoren
Uw voordeel: Drukloze leidingen, geen druk op de toebehoren wanneer er niet gespoten wordt. Gegarandeerde volledige effectieve werkdruk aan de lans, ook op grote afstand. Geen onnodig opstarten van de hogedrukreiniger bij kleine lekken in toebehoren of leidingen. Dit systeem wordt al meer dan 30 jaar toegepast. Dit systeem zorgt er ook voor dat het toestel niet kan draaien als er geen water toevoer is = droogloopbeveiliging.
- **EcoPower-boiler met EcoMode-functie**
Labyrint vormige EasyClean hoog rendement warmtewisselaar met maar liefst 92% energie efficiëntie. EcoMode is de met de thermostaat instelbare zuinigste instelling van de boiler voor uiteenlopende toepassingen. Het hoger instellen van de temperatuur dan 60°C levert vaak niet een veel kortere reinigingstijd op, maar vergroot wel het brandstofverbruik.
Uw voordeel: met Nilfisk bent u klaar voor de toekomst. **Nilfisk EcoPower** biedt u schonere uitblaaslucht, tot 15% lagere brandstofkosten en tot maar liefst 25% lagere servicekosten.
- **Vlambeveiliging met fotocel (Vlamsensor):**
De warmwater hogedrukreiniger Neptune 7-63 FA is uitgerust met **vlambewaking**. Deze vlambewaking bestaat uit een fotocel die gekoppeld is aan de sturingsprint van het toestel. Het systeem zorgt er voor dat wanneer men de temperatuur instelt om met warm water te reinigen en de fotocel op dat ogenblik geen vlam detecteert, de machine wordt uitgeschakeld. Op deze manier wordt vermeden dat de branderkamer gevuld wordt met brandstof en is
- Alle componenten voor service, zowel pomp- als brandertechniek, binnen enkele minuten bereikbaar. Zelfs de EasyClean hoogrendement warmtewisselaar is binnen 6 minuten door slechts 1 monteur klaar voor onderhoud.
Uw voordeel: service vriendelijk en tijd besparend. Tijd is geld en met **NilfiskQuickService** bespaart u tot maar liefst 25% op uw servicekosten.
- Overzichtelijk display met alle functies binnen handbereik: bediening, controle en waarschuwing.
Uw voordeel: bedieningsgemak in optima forma. Met **QuickView** weet u in een oogopslag wat er speelt.
- Duo motoren systeem. Een motor voor de pomp en een motor voor de ventilator en brandstofpomp van de brander.
Uw voordeel: bescherming van de brandstofpomp
- 2 detergenten aanzuigsystemen en een gepatenteerd KDS systeem (Kiezen, Dosereren, Schoonsoepen)
Uw voordeel: optimale dosering van de reinigingsproducten zonder vermenging
- Bescherming van de pomp tegen laag olie-niveau
Uw voordeel: lange levensduur van de pomp
- Innovatief ontwerp met 4 grote wielen: gemakkelijk te transporteren, kan zelfs over oneffen oppervlakken geduwd of getrokken worden
- Grote waterinlaatfilter beschermt de pomp tegen onzuiverheden
- Messing Pomphuis
- Waarschuwingssysteem laag brandstofpeil

