

Nilfisk warmwater hogedrukreiniger MH 4M-180/860 FA



Type FAX: met haspel



Technische gegevens		MH 4M-180/860 FA
Pompdruk	bar	180
Reinigingseffect	kg/kracht	4.3
Pomp	tpm	1450
Debiet	l/h	860/790
Watertemperatuur (water/stoom)	°C	90/150
Max aanvoertemperatuur	°C	40
Brandstofverbruik $\Delta T=45^{\circ}C$	kg/h	3.5
Brandstoftank	l	15
Afmetingen	mm	1010x700x1016
Gewicht	kg	133
Stroomverbruik	kW	5.9
Spanning/fase/frequentie/stroomsterkte	V/~/HZ/A	400/3/50/10
Volkeramische pluniers		3
Plaats voor externe tanks voor reinigingsmiddel A+B	l	10/10
Elektriciteitskabel	m	5
Nozzlegrootte		.0435

Toebehoren

Pistool	Ergo 2000
Lans	Inox dubbel
Hogedrukslang	10 m

Eigenschappen >>>

- Een krachtige laagtoeren motor-pompunit (1450 tpm – 4-polig) met **3 slijtvaste volkeramische pluniers**.
Uw voordeel: betrouwbaar in gebruik, tot 25% minder servicekosten en een extreem laag geluidsniveau.
- **FA – Flow Activated start-systeem (automatisch start/stop systeem):** De pomp wordt geactiveerd door een waterstroom en niet door druksensoren
Uw voordeel: Drukloze leidingen, geen druk op de toebehoren wanneer er niet gespoten wordt. Gegarandeerde volledige effectieve werkdruk aan de lans, ook op grote afstand.
Geen onnodig opstarten van de hogedrukreiniger bij kleine lekken in toebehoren of leidingen. Dit systeem wordt al meer dan 30 jaar toegepast. Dit systeem zorgt er ook voor dat het toestel niet kan draaien als er geen water toevoert = droogloopbeveiliging.
- **EcoPower-boiler met EcoMode-functie**
Labyrint vormige EasyClean hoog rendement warmtewisselaar met maar liefst 92% energie efficiëntie.
EcoMode is de met de thermostaat instelbare zuinigste instelling van de boiler voor uiteenlopende toepassingen. Het hoger instellen van de temperatuur dan 60°C levert vaak niet een veel kortere reinigingstijd op, maar vergroot wel het brandstofverbruik.
Uw voordeel: met Nilfisk bent u klaar voor de toekomst. **Nilfisk EcoPower** biedt u schonere uitblaaslucht, tot 15% lagere brandstofkosten en tot maar liefst 25% lagere servicekosten.
- **Vlambeveiliging met fotocel (Vlamsensor):**
De warmwater hogedrukreiniger MH 4M is uitgerust met **vlambewaking**. Deze vlambewaking bestaat uit een fotocel die gekoppeld is aan de sturingsprint van het toestel. Het systeem zorgt er voor dat wanneer men de temperatuur instelt om met warm water te reinigen en de fotocel op dat ogenblik geen vlam detecteert, de machine wordt uitgeschakeld. Op deze manier wordt vermeden dat de branderkamer gevuld wordt met brandstof en is
- Alle componenten voor service, zowel pomp- als brandertechniek, binnen enkele minuten bereikbaar. Zelfs de EasyClean hoogrendement warmtewisselaar is binnen korte tijd door slechts 1 monteur klaar voor onderhoud.
Uw voordeel: service vriendelijk en tijdsbesparend.
- Overzichtelijk display met alle functies binnen handbereik: bediening, controle en waarschuwing.
Uw voordeel: bedieningsgemak in optima forma.
- Duo motoren systeem. Een motor voor de pomp en een motor voor de ventilator en brandstofpomp van de brander.
Uw voordeel: bescherming van de brandstofpomp
- 2 detergents aanzuigsystemen en een gepatenteerd KDS systeem (Kiezen, Dosereren, Schoonsoepen)
Uw voordeel: optimale dosering van de reinigingsproducten zonder vermenging
- Innovatief ontwerp met 4 grote wielen: gemakkelijk te transporteren, kan zelfs over oneffen oppervlakken worden geduwd of getrokken
- Groot waterinlaatfilter beschermt de pomp tegen onzuiverheden
- Waarschuwingssysteem laag brandstofpeil
- Bescherming van de pomp tegen laag olie-niveau
Uw voordeel: lange levensduur van de pomp
- Messing Pomphuis
- Olietank en oliepeilglas
- Ingebouwde diagnosefunctie

