

## Schrob-zuigmachine S 15

- Waterdistributie door het centrum van de borstel
- Constant gewicht op de borstel door de ineengeschoven tanks
- Zuigmotor van hoge kwaliteit
- Goed manoeuvreerbaar dankzij optimale gewichtsverdeling
- Goede zichtbaarheid tijdens het werken
- Eenvoudig te bedienen
- Schakelaars beschermd tegen water en vocht
- Aanduiding van het niveau van de batterijen
- Ontworpen voor een stille werking
- Verwijderbare vuilwatertank
- Borstels, pads en zuigrubbers vervangbaar zonder werktuigen
- Zuigrubbers 4 maal te gebruiken
- Eenvoudige toegang tot interne componenten
- Tanks en omgevende kast vervaardigd uit hoge densiteit Polyurethaan
- Automatische stop van de vloeistoftoevoer
- Bedieningsbeugel in de hoogte verstelbaar
- Ingebouwde lader



Type		S 15 C 35	S 15 B 35
Schrobbreedte	mm	350	350
Zuigmondbreedte	mm	450	450
Aantal borstels		1	1
Properwatertank	l	15	15
Vuilwatertank	l	19	19
Tractiemotor		nee	nee
Capaciteit	m <sup>2</sup> /h	1300	1300
Afmetingen (LxBxH)	mm	740 x 395 x 535	740 x 395 x 535
Spanning	V	230	24
Gewicht zonder batterijen	kg	36	58
Werktijd met 1 watertank	min	30	30
Werktijd met 1 batterij	min	65	-