

Schrob-zuigmachine S 30

- Waterdistributie door het centrum van de borstel
- Constant gewicht op de borstel door de ineengeschoven tanks
- Zuigmotor van hoge kwaliteit
- Goed manoeuvreerbaar dankzij optimale gewichtsverdeling
- Goede zichtbaarheid tijdens het werken
- Eenvoudig te bedienen
- Schakelaars beschermd tegen water en vocht
- Aanduiding van het niveau van de batterijen
- Ontworpen voor een stille werking
- Verwijderbare vuilwatertank
- Borstels, pads en zuigrubbers vervangbaar zonder werktuigen
- Zuigrubbers 4 maal te gebruiken
- Eenvoudige toegang tot interne componenten
- Tanks en omgevende kast vervaardigd uit hoge densiteit Polyurethaan
- Automatische stop van de vloeistoftoevoer
- Bedieningsbeugel in de hoogte verstelbaar
- Ingebouwde lader



Type		S 30 C 45	S 30 B 45
Schrobbreedte	mm	460	460
Zuigmondbreedte	mm	550	550
Aantal borstels		1	1
Properwatertank	l	28	28
Vuilwatertank	l	30	30
Tractiemotor		nee	nee
Capaciteit	m ² /h	1670	1670
Afmetingen (LxBxH)	mm	960 x 550 x 1220	960 x 550 x 1220
Spanning	V	230	24
Gewicht zonder batterijen	kg	48	138 (incl. batterijen)