

Warmeluchtgenerator SP 60



De vaste generatoren SP monoblok zijn verticale luchtverhitters met indirecte verbranding. Ze kunnen met of zonder vóórgeregelde brander geleverd worden, of met of zonder 4 richtingen-uitblaasplenum met richtbare lamellen. De kwaliteit van hun componenten en van hun fabricatie maakt hen tot uitstekende generatoren.

Van beperkte afmetingen zijn de SP-generatoren voorzien voor het aansluiten op een zelfstandige stookolietank.

Ze zijn perfect geschikt voor het verwarmen en ontvriezen van garages, werkplaatsen, opslagplaatsen, veeteeltschuren, ...

SP		60	
Maximaal vermogen	kcal/h	60000	
Maximaal vermogen	kW	69,8	
Vermogen	kcal/h	54000	
Vermogen	kW	63	
Luchtdebiet	m ³ /h	4300	
Brandstof	Type	Stookolie	
Thermisch rendement	%	89	
Maximaal verbruik	l/h	5,9	
Beschikbare statische druk	mm CE	10	
Elektrische aansluiting	V/Ph/Hz	230/1/50	
Verbruik ventilator	kW	1,55	
Geluidsniveau op 1 meter	dB(A)	72	
Ø schoorsteen	mm	150	
Afmetingen ; : Lengte	mm	995	
	Breedte	mm	600
	Hoogte	mm	1491
Gewicht	kg	145	

- Kleur: rood (voorpaneel)
- Oliegestookte brander of automatische gas
- Controle van de elektronische vlam
- Elektrische kast FAN-LIMIT bi-thermostaat met manuele reinitialisatie
- Centrifugale ventilator
- Luchtinlaat rooster
- Filter (versie stookolie)
- Gascontrole (EN 676) (versie gas): gasfilter, gasregelaar, gas veiligheidsklep en gas klep
- Carrosserie met dubbele wanden voor thermo-acoustische isolatie en lage oppervlakte-temperatuur
- Hoog rendement verbrandingskamer in Inox in aerodynamische vorm
- Automatische voor-verwarming en post-ventilatie van de verbrandingskamer
- Zomer/winter regeling voor toepassing als ventilator
- Op aanvraag voor specifieke toepassingen: toestel met een vermogen van 250kW tot 1000kW

